

Новшества 2014/15


Электростанции для всемирного использования.



GEKO

MADE IN GERMANY

P3000 - Замена для 2801 E-A/МНВА



P3000 E-A/SHBA
Номер заказа: 986250


Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность: 1~ cos φ 1,0	2500 ВА
Напряжение 1~	230 В
Ток 1~	11 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	B&S Series 950
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	3,1 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,5 / 4 ч
Масса	41 кг
Габаритные размеры	550 x 430 x 455 мм
Уровень шума L ^{WA}	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	68 дБ(А)

4411 SS - 5411 SS - 7411 SS - Замена для 6600 SS / 6602 SS




4411 E-AA/HHBA SS
Номер заказа: 988422

4411 E-AA/HEBA SS
Номер заказа: 988423



5411 ED-AA/HHBA SS
Номер заказа: 988426

5411 ED-AA/HEBA SS
Номер заказа: 988427



7411 ED-AA/HHBA SS
Номер заказа: 988434

7411 ED-AA/HEBA SS
Номер заказа: 988435

Тип	4411	5411	7411
Тип генератора	асинхронный	асинхронный	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	-	4000 ВА	6500 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3700 ВА	3600 ВА	5520 ВА
Напряжение 3~	-	400 В	400 В
Напряжение 1~	230 В	230 В	230 В
Ток 3~	-	5,8 А	9,4 А
Макс. суммарный ток 1~	16 А	16 А	24 А
Ток 1~ (CEE)	16 А	16 А	24 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А	16 А	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падении напряжения)	-	12,5 А 3~	25 А 3~
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54	IP 54	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent	Honda GX 270 Super Silent	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1	1	1
Скорость вращения	3000 об/ми*	3000 об/ми*	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин	Бензин	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л	1,1 л	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт	5,4 кВт	7,5 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное	воздушное / воздушное	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	23 л	23 л	23 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	9,5 / 17 ч	9 / 16,5 ч	7 / 12,5 ч
Масса	140 кг	140 кг	162 кг
Габаритные размеры	780 x 550 x 643 мм	780 x 565 x 643 мм	820 x 565 x 643 мм
Уровень шума L ^{WA}	93 дБ(А)	93 дБ(А)	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	65 дБ(А)	65 дБ(А)	65 дБ(А)



3011 SS - Замена для 2801 SS / 2802 SS



545 мм

450 мм

465 мм

3011 E-AA/HHBA SS

Номер заказа: 986240

3011 E-AA/HEBA SS

Номер заказа: 986241

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность: 1~ cos φ 1,0	3000 ВА
Напряжение 1~	230 В
Ток 1~	13 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX200
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	4,1 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	13 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	8 / 14,5 ч
Масса	65 кг
Габаритные размеры	545 x 450 x 465 мм
Уровень шума L ^{wa}	92 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	64 дБ(А)

BL3000 - BL4000 - BL5000 - BL7000 - Новый модельный ряд BasicLine



550 мм

430 мм

455 мм

BL3000 E-S/SHBA

Номер заказа: 986251



740 мм

500 мм

530 мм

BL4000 E-S/SHBA

Номер заказа: 986253



740 мм

500 мм

530 мм

BL5000 ED-S/SHBA

Номер заказа: 986255

Тип	BL3000	BL4000	BL5000	BL7000
Generator	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	-	-	5000 ВА	7500 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	2500 ВА	4000 ВА	3000 ВА	4000 ВА
Напряжение 3~	-	-	400 В	400 В
Напряжение 1~	230 В	230 В	230 В	230 В
Ток 3~	-	-	7,3 А	10,9 А
Макс. суммарный ток 1~	11 А	17,4 А	13 А	17,5 А
Ток 1~ (CEE)	-	-	-	-
Ток 1~ (Schuko)	11 А	16 А	-	-
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Тип двигателя	B&S Series 950	B&S Series 1450	B&S Series 1450	B&S Series 2100
Количество цилиндров	1	1	1	1
Скорость вращения	3000 об/ми*	3000 об/ми*	3000 об/ми*	3000 об/ми*
Тип топлива	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л	0,8 л	0,8 л	1,1 л
Мощность двигателя	4 кВт	5,8 кВт	5,8 кВт	7,7 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное	воздушное / воздушное	воздушное / воздушное	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	3,1 л	3,2 л	3,2 л	6,6 л
Продолжительность работы 100%/50% нагрузки	2,5 / 4 ч	1,5 / 2,5 ч	1,2 / 1,9 ч	2,8 / 3,4 ч
Масса	38 кг	56,5 кг	70 кг	75 кг
Габаритные размеры	550x430x455мм	740x500x530мм	740x500x530мм	740x500x530мм
Уровень шума L ^{wa}	96 дБ(А)	98 дБ(А)	98 дБ(А)	99 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	68 дБ(А)	70 дБ(А)	70 дБ(А)	71 дБ(А)



740 мм

500 мм

530 мм

BL7000 ED-S/SHBA

Номер заказа: 986257



GEKO
A brand of



Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH

Postfach 9

D – 75046 Gemmingen

Telefon 07267 8060

Telefax 07267 806100

www.metallwarenfabrik.com

sales@metallwarenfabrik.com

Издание 2015. Технические данные действительны на момент передачи в печать. Возможны отклонения и изменения в зависимости от типа оборудования ввиду его технической модернизации. Мы не несем ответственности за опечатки.

Технические данные основаны на средних значениях и могут отличаться в пределах $\pm 10\%$. Иллюстрации не имеют обязательной силы. Мы не несем ответственности за опечатки.